Groupes Electrogènes PHOENIX 2800



CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance max LTP (kW) *	3
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	4,10
Autonomie 75% (h) *	3,20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Démarrage	Lanceur
Cylindrée (cm3)	208
Capacité huile (L)	0,60

AVANTAGES PRODUIT

- Excellent rapport performance/prix
- Groupe complet garanti 2 ans ou 1000 heures
- Fabriqué et testé en France

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

Gamme PHOENIX
Facilite le bricolage et le jardinage loin d'une prise électrique.

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (cm)	59
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	43
Poids Net (kg)	42

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité.

OPTIONS

- Kit brouette
- Kit entretien
- Housse de protection

Je peux utiliser mon groupe électrogène de façon :



PHOENIX 2800 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PHOENIX
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com