VÉPAX.SID

Détergent dégraissant polyvalent sans phosphate pour machines haute pression

VEPAX.SID est un détergent spécialement conçu pour l'utilisation en machine haute pression à eau froide, chaude ou vapeur. Il est élaboré pour l'élimination de très fortes souillures, des huiles et des graisses d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique. Formulé à l'aide de tensioactifs performants, il possède une faible tension superficielle, ce qui lui confère un excellent pouvoir mouillant et désincrustant.

VEPAX.SID est un peu moussant et s'élimine facilement au rinçage. Il est polyvalent, il s'applique sur la plupart des matériels nécessitant un nettoyage optimal. Produit très fortement concentré en matières actives qui peut s'employer dilué jusqu'à 100 fois son volume en fonction des salissures rencontrées.

VEPAX.SID est neutre vis à vis des peintures parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux.

MODE D'UTILISATION :

VEPAX.SID est soluble en toutes proportions dans l'eau. Suivant le type et l'état de salissure du support à traiter, diluer le produit dans l'eau aux concentrations suivantes :

- Machine haute pression : de 1 à 5 %.
- Utilisation manuelle éventuelle par pulvérisation ou brossage : de 5 % à 10 %.
- Au trempé : diluer à 30 %.

CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

DOMAINES D'UTILISATION :

Bâtiment et travaux publics, transports publics et privés, sidérurgie et métallurgie, transformation de métaux, marine et chantiers navals, services d'entretien, industries du verre, industries alimentaires…

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Tensioactifs non ioniques et cationiques
- Hydroxyde de sodium
- Silicate de soude
- Agent anti-mousse
- Séquestrants

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : liquide légèrement trouble
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 20°C : 1050 +/- 5 kg/m^3
- pH pur : environ 13
- Tension superficielle à 20°C (en solution à 5%) : 27,1 dynes/cm
- Biodégradabilité (tensioactifs) : > 90%

STOCKAGE :

En emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et du gel, à une température comprise entre 5 et 40°C

RECOMMANDATIONS :

- Pendant l'utilisation de **VEPAX.SID** pur, porter des gants, un appareil de protection des yeux et du visage.
- Sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins et les peintures mal réticulées., faire un essai au préalable.
- En industrie alimentaire, faire suivre toute application d'un rinçage abondant à l'eau potable.

ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

VOTRE REPRÉSENTANT :

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008 N° QUAL / 1994 / 3012.d

Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr & www.sid.be
S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65
S.I.D. BENELUX sa-nv Avenue Ernest Solvay 90 b3 -1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 -1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

AVRIL 2010