

# Preliminary



## T2200C

Réf. moteur	S16R-F1PTAW2
Réf. Alternateur	LSA 51.2 M60
Classe de performance	G3

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50
Tension de Référence (V)	400/230
Coffret Standard	BORNIER
Coffret en Option	M80
Coffret en Option	TELYS
Coffret en Option	APM802

### PUISSANCES

Tensions	ESP		PRP		DCC (*)		Ampères secours
	kW <sub>e</sub>	kVA	kW <sub>e</sub>	kVA	kW <sub>e</sub>	kVA	
415/240	1760	2200	1600	2000	1600	2000	3061
400/230	1760	2200	1600	2000	1600	2000	3176
380/220	1760	2200	1600	2000	1600	2000	3343

### ENCOMBREMENT VERSION COMPACT

Longueur (mm)	6640
Largeur (mm)	3430
Hauteur (mm)	2195
Poids net (kg)	15006
Capacité de réservoir (L)	0

### ENCOMBREMENT VERSION INSONORISEE

Réf Ciale de l'insonorisation	
Longueur (mm)	0
Largeur (mm)	0
Hauteur (mm)	0
Poids net (kg)	0
Capacité du réservoir (L)	0
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	0
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	0
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	0

#### DESCRIPTIF

- Régulation électronique
- Châssis mecano-soudé avec suspensions anti-vibratiles
- Aérorefroidisseur pour température faisceau 38/40°C avec ventilateur électrique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
- Compensateur(s) échappement avec brides
- Démarreur et alternateur de charge 24V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service

#### DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.

ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

\*DCC (Data Center Continuous) : Les puissances nominales continues des centres de données s'appliquent aux installations des centres de données dans lesquels une alimentation électrique fiable et conforme aux exigences des certifications Tier III et IV de l'Uptime Institute est disponible. Avec une charge constante ou variable, le nombre d'heures de fonctionnement du groupe électrogène est illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant 1 heure toutes les 12 heures. Facteur de charge moyen : ≤ 100 %.

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPa (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

#### INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

# Preliminary



## T2200C

### CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

#### DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	mitsubishi
Réf. moteur	S16R-F1PTAW2
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	V
Nombre de cylindres	16
Cylindrée (L)	65,37
Refroidissement air admission	Air/Water DC
Alésage (mm) x Course (mm)	170 x 180
Taux de compression	14 : 1
Vitesse (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	9
Puissance ESP (kW)	1947
Classe de régulation (%)	+/- 0.5%
BMEP (bar)	21,75
Type de régulation	Electronique

#### SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	678
Température d'eau max (C°)	98
Température d'eau en sortie (C°)	95
Puissance ventilateur (kW)	44
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	27,80
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	20
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene
Thermostat HT (°C)	71-85

#### EMISSIONS

Emission PM (mg/Nm3) 5% O2	50
Emission CO (mg/Nm3) 5% O2	650
Emission HC+NOx (g/kW.h)	
Emission HC (mg/Nm3) 5% O2	150

#### ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP 50Hz (°C)	524
Débit gaz d'échappement @ ESP 50Hz (L/s)	7850
Contre-pression echappement (mm H2O)	600

#### CARBURANT

Conso. 110% charge (L/h)	490
Conso. 100% charge (L/h)	444
Conso. 75% charge (L/h)	328
Conso. 50% charge (L/h)	222
Débit max. pompe fuel (L/h)	588

#### HUILE

Capacité huile (L)	230
Pression huile mini (bar)	2,50
Pression huile maxi (bar)	5,80
Conso. d'huile 100% charge (L/h)	1,60
Capacité huile carter (L)	140

#### BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	1639
Chaleur rayonnée (kW)	140
Chaleur rejetée dans l'eau (kW)	608+514

#### AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	400
Débit d'air combustion (L/s)	2965

# Preliminary



## T2200C

### CARACTÉRISTIQUES ALTERNATEUR

#### DONNEES GENERALES

Réf. Alternateur	LSA 51.2 M60
Nombre de Phase	Triphasé
Facteur Puissance (cos Phi)	0,80
Altitude (m)	0 à 1000
Survitesse (rpm)	2250
Nombre de pôles	4
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui
Classe d'isolement	H
Classe T° (H/125°) en continue 40°C	H / 125°K
Classe T° en secours 27°C	H / 163°K
Régulation AVR	Oui
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<3.5
Distorsion Harmonique Totale en charge DHT (%)	<3.5
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50
Forme d'onde : CEI = FHT	<2
Nombre de paliers	1
Accouplement	Direct
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	700
Indice de protection	IP 23
Technologie	Sans bague ni balai

#### AUTRES DONNEES

Puissance nominale continue 40°C (kVA)	2050
Puissance secours 27°C (kVA)	2255
Rendement à 100% de la charge (%)	95,70
Débit d'air (m3/s)	2,50
Rapport de court circuit (Kcc)	0,35
R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	357
R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	214
CT transitoire à vide (T'do) (ms)	2770
R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	26,80
CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	245
R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	14
CT subtransitoire (T''d) (ms)	23
R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	17,50
CT subtransitoire (T''q) (ms)	20
R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	3,30
R. inverse saturée (X2) (%)	15,70
CT de l'induit (Ta) (ms)	41
Courant d'excitation à vide (io) (A)	1,40
Courant d'excitation en charge (ic) (A)	5,50
Tension d'excitation en charge (uc) (V)	63
Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	4100
Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	11,80
Perte à vide (W)	16600
Dissipation de chaleur (W)	73000
Taux de déséquilibre maximum (%)	8

## ENCOMBREMENT

#### CONTAINER ISO 40

Réf Ciale de l'insonorisation	ISO40 Si
Longueur (mm)	12192
Largeur (mm)	2438
Hauteur (mm)	2896
Poids net (kg)	22850
Capacité du réservoir (L)	500
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	91
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	114
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	83

#### CONTAINER CPU40 Ssi

Réf Ciale de l'insonorisation	
Longueur (mm)	12192
Largeur (mm)	2438
Hauteur (mm)	2896
Poids net (kg)	26180
Capacité du réservoir (L)	500
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	79
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	102

#### CONTAINER CPU40 Si

Réf Ciale de l'insonorisation	
Longueur (mm)	12192
Largeur (mm)	2438
Hauteur (mm)	2896
Poids net (kg)	25160
Capacité du réservoir (L)	500
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	86
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	109
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78

# Preliminary

Niveau de pression acoustique @7m dB(A)

71

# Preliminary



T2200C

COFFRET

## BORNIER



Le coffret sert de simple bornier pour le raccordement d'une armoire électrique.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Bouton d'arrêt d'urgence, bornier de raccordement client, conformité CE.

## M80, report d'informations



Le coffret M80 possède une double fonctionnalité. Il sert de simple bornier pour le raccordement d'une armoire électrique et de tableau de bord à lecture directe dont les cadrans permettent une surveillance des paramètres de base de votre groupe électrogène.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Paramètres moteur : Tachymétrie, Compteur horaire, Indicateur température d'eau, Indicateur pression d'huile, Bouton d'arrêt d'urgence, Bornier de raccordement client, Conformité CE.

# Preliminary

## TELYS, ergonomique et convivial



Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste très accessible grâce à un travail en profondeur sur l'optimisation de l'ergonomie et de la convivialité. Avec un grand écran de visualisation, des boutons et une molette de défilement, il opte pour la simplicité et met l'accent sur la communication.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques : Voltmètre, Ampèremètre, Fréquence-mètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence, Niveau fuel.

Ergonomie : Molette de navigation entre les différents menus.

Communication : Logiciel de pilotage et conduite à distance, connexions USB, connexion PC.

Pour plus d'informations sur le produit et ses options, veuillez consulter la documentation commerciale.

## APM802 dédié à la gestion de centrale d'énergie



Le nouveau coffret de contrôle commande APM802 est dédié à la conduite et la surveillance des centrales d'énergie pour les marchés hôpitaux, datacenters, banques, secteur pétrolier et gazier, industries, IPP, location et mines.

Ce coffret est disponible en standard sur tous les groupes électrogènes à partir de 275 Kva destinés à une fonction de couplage. Sur le reste de notre gamme il est en option. L'interaction homme-machine, conçue en collaboration avec une société spécialisée en design d'interaction, facilite la conduite avec un large écran 100% tactile. Le système pré-configuré pour les applications centrales d'énergie dispose d'une fonction inédite de personnalisation conforme à la norme internationale IEC 61131-3. De nouvelles fonctions de communication (automatisme et régulation) améliorent la haute disponibilité des équipements de l'installation.

Points forts :

- Dédié à la gestion de centrales d'énergie.
- Ergonomie spécialement étudiée
- Haute disponibilité des équipements
- Modularité et pérennité garanties
- Extension d'installation facilitée

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation commerciale.