
POLYLUB.SID Vrac et aérosol

Dégrippant multi-fonctions





Fabrication et distribution d'électricité



Transformation des métaux



Sociétés de maintenance

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008 N°QUAL/1994/3012.d

AFAQ ISO 14001 VERSION 2004 N°2008/37809

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE

2, rue Antoine Etex - 94046 CRETEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

POLYLUB.SID vrac et aérosol

Dégrippant multi-fonctions

- **Dégrippant** à forte pénétration agit même dans les jonctions rouillées.
- **Lubrifiant** puissant, facilite le démontage et le remontage des pièces.
- **Antioxydant**, protège de la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- **Hydrofugeant** s'utilise même sur les surfaces humides.
- **Nettoyant** des cambouis et des graisses, **dégoudronnant**.

POLYLUB.SID est une huile lubrifiante et dégrippante très polyvalente et simple d'utilisation. Elle décoince, nettoie, protège, supprime les bruits de frottements et facilite le montage et le démontage, **POLYLUB.SID** ne contient ni acide, ni base et est neutre vis à vis des métaux. Il ne renferme pas de solvants chlorés et possède un parfum agréable de pin. **POLYLUB.SID** dégrippe et lubrifie tous les éléments bloqués : boulons, écrous, rotules, pivots, clapets, axes, goujons, charnières, glissières, guides, antennes télescopiques…

Il lubrifie et protège les câbles sous gaines, élimine les graisses calcinées dans les roulements, permet le dégommage des glissières des machines outils et le dégoudronnage des carrosseries.

POLYLUB.SID est conforme aux critères CFR 21 Food & Drugs (US) ce qui autorise une utilisation en milieu alimentaire lorsqu'il n'y a pas de risque de contact direct avec des aliments.

MODE D'UTILISATION :

Vrac : appliquer pur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau sur les parties à lubrifier, dégripper, protéger ou nettoyer.

Aérosol : s'utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter avant usage. Pulvériser à l'aide du prolongateur sur les parties à lubrifier, dégripper, protéger ou nettoyer.

DOMAINE D'UTILISATION :

Fabrication et distribution d'électricité, industries de fabrication, plasturgie, sociétés de transformation des métaux, sociétés de maintenance, ateliers mécaniques, entreprises paysagistes, bureaux, chantiers, sociétés de dépannage, BTP-constructions, armées et polices (homologué OTAN), industrie agro-alimentaire...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- A base d'hydrocarbures et d'additifs

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique	: liquide incolore
- Densité du produit actif à 25° C	: 785 kg/m^3
- Point éclair	: 65°C
- Point de congélation	: -60°C

STOCKAGE :

Conserver à l'abri des sources d'ignition, d'étincelles ou de chaleur, du soleil et des intempéries.

RECOMMANDATIONS :

Vrac et aérosol : éviter le contact avec la peau et les yeux, utiliser dans des locaux bien ventilés. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.

Aérosol : récipient sous pression, à protéger contre les rayons et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité correspondant au conditionnement du produit.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr & www.sid.be
S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65
S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 -1480 SAINTES (Tubize) / Ernest Solvaylaan 90 b3 -1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

JUIN 2011