



PERFORM 6500 GAZ TB UK

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Bicarburant Essence sans plomb ou GPL
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Ce groupe électrogène fonctionne, de base, en BICARBURATION. Il peut donc fonctionner soit à l'essence sans plombs, soit au GPL via la manette d'arrivée d'essence (fermée, alimentation en GPL ; ouverte, alimentation en essence)

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer un niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. Engagement sécurité et qualité.

PERFORM 6500 GAZ TB UK

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM	
Fréquence (Hz)	50	
Tension nominale (V)	230	
Nombre de Phase	Monophasé	
Carburant	Essence	GPL
Puissance max LTP (kW) *	6,50	5,80
Réservoir (L)	7,30	-
Conso. 75% (L/h) *	2,60	0
Autonomie 75% (h) *	2,80	-
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97	
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83	
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69	

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 115V 32A - disjoncteur + 2 prises 230V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	88,50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	90,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	553



27/01/2016

PERFORM 6500 GAZ TB UK - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir

Plots de maintien au sol



Manuel d'utilisation et d'entretien



Poignées grip ergonomiques

OPTIONS



RKB1

Kit brouette

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



RKS2

Kit entretien

Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



R50

Kit prise mâles

Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10



R51

Kit prise mâles

Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10



R53

Kit prise mâles

Prise mâle R5 jaune 32A - 115V - Vendue(s) par 1 ou 5



R54

Kit adaptateurs

Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R55

Kit adaptateurs

Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R56

Kit adaptateurs

Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



RH1

Housse de protection

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RBAC

Bac de rangement

Bac de rangement amovible



RLIFT2 Arceau de levage central Arceau de levage central



27/01/2016