BACS DE DÉGRAISSAGE

Économiques, ils réduisent les consommations en dégraissant par un recyclage en continu et augmentent la durée d'utilisation du bain par décantation des huiles ou graisses.


Robustes et efficaces, ils optimisent les opérations de dégraissage et leur productivité.

Simples d'emploi et maniables
Les fûts se changent très rapidement.

BAC PRO 200 & 200 D



BAC PRO NM



Nouveau BAC PRO Disponible avec une pompe électrique ou pneumatique

INOBAC 200* & 200 D*




METABAC 200* & 50*



* Pompes non fournies

Pompes disponibles


POMPES ÉLECTRIQUES 220 VOLTS ou 24 VOLTS



POMPE PNEUMATIQUE
Max. 3 Bars



POMPE PNEUMATIQUE
spéciale Solvant agressif type VIADYL



SID Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
AGIR pour notre avenir

BACS DE DÉGRAISSAGE

BAC DE DÉGRAISSAGE	BAC PRO NM	BAC PRO 200	METABAC 50	METABAC 200	INOBAC 200
Structure	Acier au carbone protégé par un revêtement époxy de 1,5 mm d'épaisseur				Acier Inox épaisseur = 1,5 mm
Fûts métalliques Fûts plastiques	200 Litres non	200 Litres 210 Litres* (version D)	50 Litres -	200 Litres -	200 Litres 210 Litres* (version D)
Dimensions hors tout L x l x h (cm)	83,5 x 58 x 31	80 x 60 x 45	67,5 x 48 x 56	80 x 67,4 x 49,8	87,5 x 67,5 x 73,8
Dimensions utiles intérieures du bac L x l (cm)	83 x 50	89,5 x 59.5	59,7 x 33,5	79 x 57	79 x 52
Hauteur de trempage	-	-	155 mm	-	155 mm
Alimentation	Électrique 220V ou pneumatique	Électrique 220V	*Électrique 24V/220V ou pneumatique***		
Poids	23 kg	25 kg	20 Kg	38 kg	38 kg

* Les versions BAC PRO 200 D et INOBAC 200 D ont été conçues pour être adaptées sur les fûts plastiques de 210 Litres.
** *en option.*

ÉQUIPEMENTS					
Pinceau nylon	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie air comprimé	-	-	oui	oui	oui
Couvercle rabattable	-	-	oui	oui	oui

En plus du **pinceau de nettoyage** qui équipe l'ensemble de nos bacs, les **METABAC et INOBAC** possède une **rampe pneumatique** pour le **microbullage** du produit dégraissant et une fonction **immersion** avec agitation du produit.

RECOMMANDATIONS : Implanter le bac dans un endroit tempéré à l'écart de toutes sources d'ignitions ou de projections d'étincelles. Prendre les mesures de précautions inhérentes à l'utilisation de solvants. Point éclair du solvant utilisé > 42°C (bac équipé de pompe électrique).

JUILLET 2014

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr
S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01
www.sid.be
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88