



## ALIZE 6000 E UK

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PRESTIGE

### AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien
- Moteur professionnel HONDA
- Très silencieux
- Déplacement facilité grâce aux roulettes de série

Ce groupe électrogène propose un CONFORT D'UTILISATION avec un niveau sonore extrêmement bas, un démarrage électrique et un équipement plastron prises complet.

### Gamme PRESTIGE

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

# ALIZE 6000 E UK

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PRESTIGE
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	5,60
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	24
Conso. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	9,60
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	78
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	64

## CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Type moteur	GX390E
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (L)	1,10

## CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

## DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 115V 32A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	78
Largeur (cm)	59
Hauteur (cm)	75
Poids Net (kg)	130

## CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	80
Largeur (cm)	61
Hauteur (cm)	89,50
Poids (kg)	147,50
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0



27/01/2016

ALIZE 6000 E UK - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PRESTIGE

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

## ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien

## OPTIONS



R05A **Inverseur de source automatique** Démarrage automatique, commande à distance, démarrage sur contact sec, EJP.



R50 **Kit prise mâles** Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10



R51 **Kit prise mâles** Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10



R52 **Kit prise mâles** Prise mâle R52 bleue 32A - 230V - Vendue(s) par 1 ou 5



R53 **Kit prise mâles** Prise mâle R5 jaune 32A - 115V - Vendue(s) par 1 ou 5



R54 **Kit adaptateurs** Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R55 **Kit adaptateurs** Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



R56 **Kit adaptateurs** Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3



RBH1 **Bidons d'Huile** Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5 **Bidons d'Huile** Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RPQ

**Piquet de Terre**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.



27/01/2016