



# SEMIN E

## ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air, à base de plâtre permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tous types de bâtiments (individuels, collectifs...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

SEMIN E s'applique par projection avec machine à plâtre, à projeter ou Airless (nous consulter pour l'utilisation) sur tous types de parois maçonnées, avant ou après la pose des plafonds en plaques de plâtre.

SEMIN E permet de traiter simultanément les murs maçonnés ainsi que les points singuliers, jonction menuiserie/maçonnerie et plafond/maçonnerie.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie jusqu'à 0.5 mm.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 12 h.
- Consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>/mm épaisseur.
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Sd 0,03 m.
- Testé sur chantier.
- Avis technique CSTB N°9/16-1030.

### SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports maçonnés en intérieur : parpaing, béton bullé, béton brut, béton cellulaire, carreaux de terre cuite...

### CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

### STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Les supports doivent être sains, secs propres, dépoussiérés et sans trace d'huile de décoffrage.

Protéger toutes les menuiseries.

La température doit être comprise entre +5° C et +30° C.

#### APPLICATION.

SEMIN E s'applique avec tous types de machines : pour plâtre, à projeter et Airless (nous consulter pour utilisation).

Le taux de gâchage est compris entre 45 % et 50 % selon la machine utilisée.

Appliquer sur la maçonnerie à traiter en une passe d'environ 4-5mm.

#### EPAISSEUR D'APPLICATION.

4 à 5 mm en 1 ou 2 passes suivant machine utilisée.

## ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tous types de bâtiments (individuels, collectifs...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

### AVANTAGES

- Temps de travail long.
- Se projette avec différents types de machines.
- Application possible en une passe.

