



# SEMIN AIRLESS

## 3 en 1

### 3 ACTIONS : SOUS-COUCHE - ENDUISAGE - FINITION INTÉRIEUR

#### DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS 3 en 1 est un enduit intérieur utilisable en pulvérisation Airless.

Il procure un aspect tendu sans lissage, il est très couvrant et de rendu mat profond.

Il permet de réaliser 3 actions : sous-couche, enduisage et finition.

#### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulosiques, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur très blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

#### SUPPORTS ADMIS.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise sur plaques de plâtre soigneusement jointées, révisées et dépoussiérées ou sur tout autre support lisse.

#### REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS 3 en 1 pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

#### DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 68 %
- Densité : 1,76
- COV : < 1g/l.

#### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg.

#### STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < +8°C et > +35°C et sur supports gelés.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

#### TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

#### CONSUMMATION.

De 1,2 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### APPLICATION.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise avec tout type de machine Airless adaptée à la pulvérisation d'enduits. Buse conseillée : 627.

Pour un résultat optimal, nous conseillons de suivre cette méthode :

- Pulvériser un 1<sup>er</sup> voile d'enduit de 300 à 400 g/m<sup>2</sup> pour révéler les défauts du support. Respecter une distance de 80 cm par rapport au support.
- Effectuer une révision soigneuse.
- Pulvériser la couche finale de 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

## ENDUIT AIRLESS DERNIÈRE GÉNÉRATION

Enduit Airless de dernière génération prêt à l'emploi très blanc et très couvrant et d'aspect sec mat profond.

### AVANTAGES

- 3 en 1.
- Blanc et couvrant.
- Aspect tendu sans lissage.
- Pas de spectres ou voiles de pulvérisation dans les angles.
- Ne craquèle pas.
- Ne coule pas.
- Reste Mat en lumière rasante.

### CONSEILS DE POSE

**Ne pas diluer.**

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - classe 2

