


FG10Q/M1H1M1

Cavi BT non propaganti l'incendio,
a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi
Cavi a quarte schermati

ING 2038/D, CEI 20-38, CEI EN 60228, CEI EN 50363
CEI EN 50266-2-4, CEI EN 50265-2-1, CEI EN 50267-2-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 61034-2

Marcatura su richiesta del cliente



IMPIEGO Cavi per sistemi di comando e controllo e dei servizi ausiliari delle stazioni elettriche di alta tensione.



102



I coppia: ○ ●
II coppia: ● ●

COLORE GUAINA Verde RAL 6018

CONDUTTORE Classe 5 - rame rosso

ISOLANTE G10

GUAINA M1

SFORZO DI TRAZIONE 15 N per mm² di sezione del rame

TENSIONE NOMINALE 600/1000 V

TENSIONE DI PROVA 4000 V

RAGGIO CURV. 20 volte il diametro esterno del cavo

ARMATURA Nastri di acciaio zincato

SCHERMATURA Nastri di rame

TEMP. MIN 0 °C

TEMP. MAX 90 °C

TEMP. CORTO CIRC. 250 °C

COPERTURA 100%