Projet:_____

Lieu:_____

Ref Nº _____**Quantité:**_____

Modèle :_____

MODÈLES: MSG1000	MSG1400	MSG2000	MSG2500	***TABLES: Soubassment Réfrigérée Gastronorme***



MSG1400 *(Option portes)*



MSG2000

Points Forts

- ✓ ***Sanitaire.*** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ ***Portes / Tiroirs.*** Charnières avec dispositif de retour automatique et maintien en ouverture à 90º. Joint de porte à triple chambre d'isolation auto-compensée, clipsable pour faciliter le nettoyage et le remplacement. Porte réversible (avec ajout d'un support charnière).
- ✓ ***Système de Contrôle.*** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour réguler l'intervale de températures souhaitées.
- ✓ ***100% Testé.*** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ ***Certificat.*** Contrôlés et certifiés par un organisme internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé). Contrôlé et Certifié par **INTERTEK** conforme aux UL 471 et NSF 7.

Revoir: 01 Date: 14/06/2013 MSG1000, MSG1400, MSG2000, MSG2400_FT_Fr_0_1

MODÈLES	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	Etagères	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (ºC)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
MSG1000	1000	650	640	2	-	75	416	-2 ºC / +8ºC	R134a	180	130
MSG1400	1400	650	640	4	-	170	582	-2 ºC / +8ºC	R134a	230	146
MSG2000	2000	650	640	6	-	265	832	-2 ºC / +8ºC	R134a	260	177
MSG2400	2400	650	640	8	-	360	1000	-2 ºC / +8ºC	R134a	260	225

NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: _____

DISPONIBLE: _____

Projet:_____

Lieu:_____

Ref Nº _____**Quantité:**_____

Modèle :_____

MODÈLES: MSG1000	MSG1400	MSG2000	MSG2500	***TABLES: Soubassment Réfrigérée Gastronorme***

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➢ Extérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Structure compacte totalement injectée,
- Pieds réglables jusqu'à 200mm,

➢ Intérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Intérieur avec des unions encourbées, rayons amples qui facilitent le nettoyage,
- Écoulement des eaux à l'intérieur de la chambre,

➢ Isolation

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m^3,
- Aucun ODP et peu GWP.

➢ Tiroirs

- Tiroirs sur glissières télescopiques pour une meilleure extraction et protéger la partie frontale de la surface de travail,
- Corp du tiroir fermé (305x508x105 mm),
- Système de tiroirs à fermeture automatique.

➢ Réfrigération

- Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
- Système de condensation ventilée *INFRICOOL* ®,
- Système d'évaporation ventilé,
- Bac d'évaporation en acier inoxydable,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Groupe mobile avec glissières coulissantes pour le sortir de son emplacement au 3/4,
- Classe Climatique 4 (30ºC, 55HR).

➢ Electrique



- Connection électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz

OPTIONS

- ☐ Serrure,
- ☐ Tiroir,
- ☐ Tropicalisée à 43º,
- ☐ Connection électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Connection électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Revoir: 01 Date: 14/06/2013 MSG1000, MSG1400, MSG2000, MSG2400_FT_Fr_0_1

MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10ºC)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Largo	Fondo	Alto									
MSG1000	1040	690	740	96	330	1/8	140	1,27	1,88	51,9	45 / 99 / 99	108
MSG1400	2010	690	740	139	420	1/5	254	1,61	2,39	52,3	36 / 75 / 75	84
MSG2000	2500	690	740	187	460	1/4	298	1,77	2,61	54,8	24 / 54 / 54	60
MSG2400	2500	690	740	237	460	3/8	464	2,27	3,35	56,7	18 / 36 / 36	50

NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: _____

DISPONIBLE: _____

Projet:_____

Lieu:_____


Ref Nº _____**Quantité:**_____

Modèle :_____


MODÈLES: MSG1000	MSG1400	MSG2000	MSG2500	***TABLES:*** ***Soubassment Réfrigérée Gastronorme***

VUE D'ENSEMBLE


ELEVATION




MSG1000



MSG1400





MSG2000





MSG2400

DESSUS











PROFIL




MSG

CONNECTIONS



POWER
SUPPLY



MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MSG1000	98	73	75	536	277
MSG1400	98	73	75	536	277
MSG2000	98	73	75	536	277
MSG2400	98	73	75	536	277

NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: **DISPONIBLE:**

Revoir: 01 Date: 14/06/2013 MSG1000, MSG1400, MSG2000, MSG2400_FT_Fr_0_1