

TransEco



- Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Sonderschutzwände und Sondergrößen werden speziell nach Kundenwunsch konzipiert.
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen

Vorteil: eine schnellere und kostengünstigere Anlieferung über den Paketdienst (keine Spedition).

TransEco 1450 Vorhang-Schutzwand

	TransEco 1450 V Kompakt mit Vorhang	TransEco 1450 V Classic mit Vorhang
Abmessungen (mm):	B = 1.450 x H = 1.870	B = 1.450 x H = 1.870
Bespannung (mm):	1 Vorhang mit Hohlsaum oben + unten) B=1.400 x H=1.600 x 0,4)	1 Vorhang mit Hohlsaum oben + unten) B=1.400 x H=1.600 x 0,4)
Versand:	Paketdienst	Spedition

Vorhangtyp:

Prüfungen:
DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

Gefährdungsfaktoren:

T75 matt

dunkelgrün



ca. 0,05

T55

eurogrün



ca. 0,40

T50

rotbraun



ca. 0,70

T40

rotorange



ca. 0,80

T0

glasklar

Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig. Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).

Ausführung	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €	Preis € incl. MwSt.
Kompakt	9,8 kg/St.	TTO-TTV-EK-T75M	TTO-TTV-EK-T55	TTO-TTV-EK-T50	TTO-TTV-EK-T40	TTO-TTV-EK-T0	1.200,00	1.320,00
Classic	9,0 kg/St.	TTO-TTV-E-T75M	TTO-TTV-E-T55	TTO-TTV-E-T50	TTO-TTV-E-T40	TTO-TTV-E-T0	1.200,00	1.320,00

TransEco Ersatz-Vorhänge

Ersatz-Vorhg.	1,2 kg/Set	TTO-VES-E-T75M	TTO-VES-E-T55	TTO-VES-E-T50	TTO-VES-E-T40	TTO-VES-E-T0	1.200,00	1.320,00
---------------	------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------------	---------------------

Ab Lager lieferbar