ANTI LAITANCE ET VOILE DE CIMENT

DALLAGES - PAVÉS - CARRELAGES INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.
ANTI LAITANCE nettoie les voiles de ciment après les travaux de jointoiement.

Produit prêt à l'emploi, sans dilution.

PROPRIETES.
Grâce à son action décapante, le nettoyant permet d'éliminer la laitance superficielle (voile de ciment) :

- Sur les pavés ou dalles pour nettoyer le joint polymère.
- Sur les carrelages, pour nettoyer le mortier de jointoiement.

Anti-laitance élimine aussi les efflorescences.

CARACTERISTIQUES.
- Liquide incolore prêt à l'emploi.
- Faible odeur.
- pH <1.

CONDITIONNEMENTS.
Bidons 1 et 5 litres.

STOCKAGE.
Température de stockage entre 0 et 40° C, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient de l'acide citrique

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Porter un vêtement de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin.

CONSOMMATION.
- Carrelage : 1 litre pour 10 m².
- Pavés/dalles : 1 litre pour 2 m².

APPLICATION.
- VOILE DE CIMENT SUR CARRELAGE
  Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer.
  Laisser agir 5 minutes.
  Rincer à l'eau.
- VOILE DE CIMENT SUR PAVES/DALLES
  Humidifier les pavés et dalles à saturation à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
  Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer et laisser agir 5 minutes.
  Frotter avec un balai-brosse.
  Rincer à l'eau et laisser sécher.
  Renouveler l'opération si nécessaire.
- EFFLORESCENCE
  Pulvériser le produit sur toute la surface.
  Frotter avec un balai-brosse et rincer abondamment.
  Renouveler l'opération si nécessaire.
  Attention le produit peut changer la couleur des surfaces nettoyées.

SEMIN

ANTI LAITANCE ET VOILE DE CIMENT

Produit prêt à l'emploi pour nettoyer les dallages, pavés et carrelage après jointoiement.

AVANTAGES

- **Prêt à l'emploi.**
- **2 en 1 : antimousse et hydrofuge neutre.**

CONSEILS DE POSE

Procéder par surface de 5 m².

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.

JUIN 2018