



MC 6P FA - Nettoyeurs mobiles eau froide gros débit

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif



Le Nilfisk blue line MC 6P FA est un nettoyeur haute pression eau froide qui rassemble une longévité imbattable. La machine a une efficacité de nettoyage très importante et une ergonomie optimale pour le secteur industriel, également dans l'agriculture, le transport et l'industrie agro-alimentaire. Il est équipé de la nouvelle pompe NA6, 4 pistons céramique et culasse laiton pour un usage intensif (plus de 5 heures par jour). La pompe NA6 est inspirée de la pompe C3 traditionnelle et offre une température d'arrivée d'eau de 80°C, ce qui implique que le Nilfisk blue line MC 6P FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude: gain de temps de travail dans beaucoup d'applications



- Nouvelle pompe NA6 à 4 pistons céramique, culasse laiton avec 80°C d'entrée d'eau
- Système de décompression automatique
- Sécurité manque d'huile et d'eau
- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm
- Grande maniabilité grâce à sa roue multidirectionnelle
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Débit d'eau réglable sur la pompe
- Lance Tornado Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur de flexible de 15m et rotabuse
- Double système de détergent
- "Service optimal" avec capot à ouverture rapide
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage très intensif



DONNÉES TECHNIQUES	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Pression à la pompe (BAR/MPa)	180/18	180/18	250/25	250/25	250/25
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
Débit d'eau max/min (L/H)	1300/1200	1300/1200	1100/1010	1300/1200	1100/1010
Température arrivée d'eau max. (°C)	80	80	80	80	80
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450	1750	1450
Dimensions lxlxh (cm)	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Poids (kg)	93	93	89	89	96
Puissance absorbée (KW)	7.7	7.7	8.3	8.5	8.8
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	230-400/3/50/25-15	400/3/50/15	220-230/440-460/3/60/14	400/3/50/15.5
Longueur câble (m)	8	8	8	8	8
Pistons céramique	4	4	4	4	4
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1	1	1
Calibre buse	.0700	.0700	.0475	.0475	.0475
Caractéristiques					
Enrouleur de flexible	•	•			•
Châssis robuste en acier	•	•	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•		•
Marche/arrêt automatique	•	•	•	•	•
2 injecteurs détergent	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE					
KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	61369	61369	61369	61369
FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M			6101766	6101766	
FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1402064			1402064
KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	106403143			106403143
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500					106402291
LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294				
BUSE TORNADO PLUS 0475			301150005	301150005	301150005
BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	101119748			
ARTICLE N°.	107146759	107146760	107146751	107146769	107146758