






## Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- 6 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz, Newtons)
- Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Indicateur de capacité
- Construction en inox graduée 304
- Indicateur gradué IP66 et capteur IP66 pour une protection accrue contre l'eau et la poussière
- Calibrage externe
- Interface RS-232
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 90 heures
- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle de pesée
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du comptage



## Caractéristiques Techniques

Modèle	WSK 8	WSK 16	WSK 32	WBK 32H	WBK 32	WBK 75	WFK 75H	WFK 75	WFK 150	WLK 150
Capacité maximum	8000g	16kg	32kg	32kg	32kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg
Précision	0,5g	1g	2g	1g	2g	5g	1g	5g	10g	10g
Reproductibilité (S.D.)	1g	2g	2g	2	4g	10g	2g	10g	20g	20g
Taille du plateau	250 x 250mm			300 x 400mm			400 x 500mm			450 x 600mm
Poids net	6kg			9kg			13kg			19kg

## Caractéristiques Générales

Temps de stabilisation typique	2-3 Sec
Température de fonctionnement	-10°C/+40°C
Alimentation	12VDC 800mA Fonctionnement avec adaptateur ou sur batterie interne rechargeable
Note dimensions	WSK 8, 16, 32: 250 x 345 x 532mm WBK 32, 75: 300 x 500 x 587mm

## Accessoires en Option:

- Câble RS-232 vers PC
- Imprimante Thermique ATP
- Rouleau de papier thermique pour ATP
- AdamDU - Programme de collecte des données
- Boitier relais AE402



Adam Equipment - Agences dans le monde

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)