# WS4080

## CONVOYEURS **SUR ROUES**

Les convoyeurs sur roues WS4080 ont été conçu pour permettre aux opérateurs de stocker / et de transférer les matériaux directement des concasseurs et des cribleurs mobiles McCloskey. Ils offrent une solution peu coûteuse à tous vos besoins de manutention. Ils offrent la flexibilité et la mobilité nécessaires pour assurer une rapidité et efficacité maximale du processus de stockage. Les convoyeurs rendent obsolète l'utilisation d'une chargeuse et la double manutention des matériaux.

Cette unité peut également être mis dans un container pour le transport (2 par container open top), ce qui réduit considérablement les coûts de transport.

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur - travail (Max) | 23.5m (77’-3”) |
| Hauteur - travail (Max) | 10.8m (35’-5”) |
| Longueur - transport | 16.33m (53’-7”) |
| Largeur - transport | 3.35m (11’-0”) |
| Hauteur - transport | 3.56m (11’-8”) |
| Surplomb - Transport | 5.44m (17’-10”) |
| Taux de production maximum | 450 MTPH (510 TPH) |
| Taille max. du produit | 150MM ( 6”) minus |

### CAPACITÉS

| | |
|---|---|
| Réservoir hydraulique | 218 L (57 US gal) |
| Réservoir Diesel | 95 L (25 US gal) |
| Capacité de l'alimentateur | 1.1M³ (1.4 Yd³) |

### CONVOYEUR

| | |
|---|---|
| Largeur du tapis | 1000mm (40”) |
| Spécificités du tapis | 3 Ply ( 400/3 5+1.5) |
| Racleur | Urethane scraper as standard |
| Ajusteur De Poulie | Barre filetée standard |
| Pignon du convoyeur | Angle de 45° |
| Pignon de retour | Disque en caoutchouc auto-nettoyant |
| Moteur du convoyeur | Single Danfoss OMV630 |
| Tambour d'entraînement | 350mm Ø avec diamant |
| Tambour de sortie | 270mm Ø tambour à rayons |