

Bezeichnung:

## PolySeal Vario Twin

Beschreibung:

Halbautomatisches Folienauflege- und Siegelgerät für Kunststoffbehältnissen aller Art und zur Glasversiegelung



### Ausstattungsmerkmale

#### 1. Folienaufleger

*PolySeal Vario DIS (links)*

- pneumatische Ausstattung
- Stufenlose Druckregelung
- Stufenlose Höhenverstellung über Spindelführung mit Höhenskalierung
- 2-Punkt Vorsiegelung
- Austauschbare Siegelbacken
- Hitzeschutzschild
- Vakuum-Saugdüse
- Laufrollenführung mit Laufschlitten
- Magazineinsatz zur Aufnahme von stapelfähigen Siegelverschlüssen
- VARIOTRONIC - Temperaturregler und pneumatische Steuerung

#### 2. Siegeleinheit

*PolySeal Vario PN (rechts)*

- pneumatische Ausstattung
- Stufenlose Druckregelung
- Stufenlose Höhenverstellung über Spindelführung mit Höhenskalierung
- Siegelstempel-Heizblock, pendelbar, Aluminium eloxiert
- Ausgedrehte Siegelplatte, adaptierbar auf Heizblock
- Hitzeschutzschild
- Laufrollenführung mit Laufschlitten
- Tiegelaufnahme
- VARIOTRONIC - Temperaturregler und pneumatische Steuerung

### Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz	Temperatureinstellung	100-300 °C
Siegelstempel-Heizblock (BxTxH)	100x100x25 mm	Siegelzeit (Zyklus)	0,3-9,9 s
2-Punkt Vorsiegelblock (BxTxH)	30x100x30 mm	Behältnisgröße (Höhe/ ØAußen/ØMündung)	max. 280/180/160 mm
Nennstrom	5 A	Festo ISO-Zylinder, Siegler	D = 50 mm
Leistungsaufnahme, Siegler	1 kW	Zylinderhub, Siegler	25 mm
Leistungsaufnahme, Folienaufleger	0,5 kW	Festo ISO-Zylinder, Folienaufleger	D = 32 mm
Druckluft (aufbereitet)	1-5 bar	Zylinderhub, Folienaufleger	150 mm
Luftverbrauch, gesamt	0,8 m <sup>3</sup> /h	Gewicht	81 kg
Siegelleistung	ca. 700 Stück/h	Abmessungen (BxTxH)	700x620x740 mm
Stufenlose Höhenverstellung	0-240 mm		

EG-Konformitätserklärung (CE) im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG liegt vor.

### Ihr Siegelssystem aus einer Hand!

**Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT** - passend zu Ihrer Anwendung.

Kontaktieren Sie uns.

*Die hier enthaltenen Angaben sind rein informativ und unverbindlich.*

Nr. 42943-D, Version: 3 - Datum/Ersteller: 19.06.2020/SL

Letzte Änderung: 22.01.2021/SL - Datum/Freigeber: 22.01.2021/HK

**BALLERSTAEDT & CO. OHG**

Hardbergstr. 11 • D-76437 Rastatt

www.ballerstaedt.de

Telefon: +49 (0)7222/9515-0

E-Mail: sales@ballerstaedt.de