



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl  
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15  
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67  
Cellulare: 393.980.35.49  
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

[info@drywallsystem.com](mailto:info@drywallsystem.com)  
[www.drywallsystem.com](http://www.drywallsystem.com)  
[www.resineidroespansive.it](http://www.resineidroespansive.it)

### SCHEDA TECNICA 1.2

# ELETTROPNEUMATICA 5500

Per l'iniezione di resine

## DESCRIZIONE

Pompa elettrica a pistone (in acciaio al cromo) completa di tubo e pistola, controllo pressione con scheda elettronica, carrellata. 1500 W.

## CARATTERISTICHE

- Dimensioni contenute, compatta, completa di aspirazione, tubo da iniezione e pistola
- Con possibilità di serbatoio a caduta 6 litri
- Motore 1,5 kw 220 V
- Pressione 230 bar
- Peso 60 Kg
- Pistola con attacco per packer a testa tonda o a testa piatta o entrambi
- Con apposita pistola può spruzzare poliuree a freddo ed altri prodotti viscosi
- Dotata di carrello

I dati delle pompe possono subire variazioni a seguito di modifiche di costruzione.

## ELETTROPNEUMATICA 5500

