

Classe H - Aspirateurs PERFORMANCE poussières nocives 30 litres



Les règlements internationaux exigent du matériel spécial pour l'aspiration des poussières nocives de classe H (poussières cancérigènes comme par exemple l'amiante). ALTO vous propose un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application.

Le nouveau système de triple filtration présent sur les ATTIX 33 et 44 permet de prolonger considérablement la durée de vie du filtre H13 grâce à son filtre primaire classe M qui retient 99,9% des poussières.



Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H13

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre primaire lavable, PTFE anti-adhérent classe M (versions 33-2H)
- Filtre secondaire classe H13 Amiante >99,995%
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance (-2H)
- 100% antistatique (versions 33-2H)
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baïonnette



Push&Clean
InfiniClean™



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 30-0H BASIC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2H IC
Débit d'air (l/min)	3000	3700	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25	250/25
Puissance Pmax/Piec (W)	1150/1000	1500/1200	1400/1200	1400/1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	59/62	59/62	60/68	60/68
Capacité de la cuve (l)	30	30	30	30
Alimentation (V/~)/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520
Poids (kg)	10	10	14.5	14.5
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
CARACTÉRISTIQUES				
Type de décolmatage de filtre		Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean
Liquides et poussières	●	●	●	●
SoftStart	●	●	●	●
Antistatique		○ (Pré-équipé)	●	●
Asservissement outils électriques			● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)
Variateur de vitesse			●	●
Triple filtration M + H			●	●
Arrêt automatique cuve pleine	Flotteur	Flotteur	●	●
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
Flexible d'aspiration	302000473 [Ø32 x 3 m]	46948 [Ø36 x 3 m]	107413544 [Ø36 x 4 m AS]	107413544 [Ø36 x 4 m AS]
Tube droit, chromé, 2 pcs.		302000529 [Ø36]	107408074 [Ø36] (inox)	107408074 [Ø36] (inox)
Poignée coudée, chromé	Poignée plastique Ø36	302000528 [Ø36]	46691 [Ø36] (inox)	46691 [Ø36] (inox)
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm		302003666 [Ø36] (400 mm)	302002331 [Ø36] (poussière)	302002331 [Ø36] (poussière)
Buse plate biseautée, 200 mm	6084 [Ø36] (300 mm)	5067 [Ø36]	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]
Buse à brosse, 230 mm	6086 [Ø36]			
Adaptateur pour outils			302000535 [Ø27]	302000535 [Ø27]
Élément filtrant PTFE, lavable, classe M			107413540	107413540
Élément filtrant, classe H13	302000658	302000658	107413555	107413555
Sacs à poussière, de sécurité, 5 pcs.*	107400233	107400233	107413549	107413549
ARTICLE N°.	107407546	107400405	107412183	107412184

Classe H - Aspirateurs PERFORMANCE poussières nocives 42 à 70 litres



◀ Tous les aspirateurs de classe H sont testés individuellement et leur filtre est certifié.

ATTIX 965-0H/M SD XC est un aspirateur puissant bi-moteur disponible en version H/M. Equipé du système XtremClean permettant un décolmatage automatique du filtre pendant l'opération de nettoyage. Il convient parfaitement pour une utilisation dans l'industrie.



Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H13



- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- 100% antistatique (versions 44-2H)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique (sauf ATTIX 7)
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance sur -2H
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Filtre certifié classe H13 Amiante >99,995%
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baionnette



Push&Clean
XtremClean
InfiniClean™

DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC
Débit d'air (l/min)	4500	3700	3100	2 x 3600
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	250/25
Puissance Pmax/Piec (W)	1400/1200	1500/1200	1200/1000	2 x 1500/2 x 1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	60/68	59/62	57/62	67/70
Capacité de la cuve (l)	42	47	70	50/70
Alimentation (V~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	565 x 385 x 605	450 x 380 x 750	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Poids (kg)	16	11	25	45
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	10
CARACTÉRISTIQUES				
Type de décolmatage de filtre	InfiniClean	Push&Clean		XtremClean
Liquides et poussières	●	●	●	● (pas d'arrêt cuve pleine)
SoftStart	●	●	●	●
Antistatique	●	○ (Pré-équipé)	○ (Pré-équipé)	○ (Pré-équipé)
Asservissement outils électriques	● (Max. 2400 W)			
Variateur de vitesse	●			
Cuve inox basculante et amovible			●	● + roulettes de transport
Triple filtration M + H	●			
Arrêt automatique cuve pleine	●	Flotteur	Flotteur	
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
Flexible d'aspiration	107413544 [Ø36 x 4 m AS]	46948 [Ø36 x 3 m]	46948 [Ø36 x 3 m]	
Tube droit, inox, 2 pcs.	107408074 [Ø36]	302000529 [Ø36] (chromé)		
Poignée coudée, inox	46691 [Ø36]	302000528 [Ø36] (chromé)	46691 [Ø36]	
Embouchure sol, eau et poussières, 400 mm	302003666 [Ø36]	302003666 [Ø36]		
Buse biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	5067 [Ø36]	5067 [Ø36]	
Adaptateur pour outils	302000535 [Ø27]			
Élément filtrant PTFE, lavable, classe M	107413540			
Élément filtrant, classe H13	107413555	302000658	302000658	107400564
Sacs d'évacuation, plastique, 5 pcs.*				302001480
Sacs à poussière, de sécurité, 5 pcs.*	107413549	107400236	302001486	302003473
ARTICLE N°.	107412186	107400407	302001519	302002903