



N°Cuves	ART 006249	
Model	SPAIP SER 5200	
Fond	PLAN INCLINÉE	
Toit	-----	
Capacité	4893	
Diamètre	1800	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 304	2,0 mm
Toit	AISI 304	-----
Virole	AISI 304	1,5 mm

Finition		
Extérieur	Brossé	
Intérieur	Recuit Brillant	

- Accessories**
- 1 - Vidage partielle avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON (passage integrale)
 - 2 - Vidage totale avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON
 - 3 - Porte rectangulaire 420x530 mm positionnée au ras du fond virole
 - 4 - N° 4 pieds inox h 500 mm réglables
 - 5 - Thermomètre à horloge
 - 6 - Robinet degustateur inox DIN15
 - 7 - Barreau d'appui échelle inox
 - 8 - Pompe et manomètre
 - 9 - Robinet de niveau diam 20 avec protection inox
 - 10 - Serpentine di refroidissement 4 tours h 560
 - 11 - Potence
 - 12 - Treuil de levage
 - 13 - Anneaux de levage
 - 14 - Plaque
 - 15 - Serpentine di refroidissement 2 tours h 300

- prise pour sonde

Date	15-10-2020
N° Dessin	Dis_0755_20_ARSILAC
Tecnik	Licalsi Massimiliano