

**MADE IN
GERMANY**
SEIT 1888

1888
HUNDERT
FÜNF
UND
ZWANZIG
JAHRE
2013



**FORMVOLLENDET.
FUNKTIONAL.
PERFEKT DURCHDACHT. ✓**

DER DESIGN-RINNENWINKEL VON GRÖMO.



★ ZEIGT DEM REGEN, WO ES LANGGEHT!

DACHENTWÄSSERUNG ALS STILELEMENT DER FASSADE – DIE NEUE DESIGNLINIE MACHT'S MÖGLICH!

Schlauer, schneller und jetzt noch schöner. Grömo hat es geschafft, sich als die Premiummarke für Dachentwässerungszubehör zu etablieren und zusätzlich das Augenmerk auf Design zu richten. Und zwar so, dass die Arbeit nicht nur leichter, rentabler und erfolgreicher vonstattengeht, sondern auch das Auge erfreut.

Unser Geheimnis: Wir stellen die höchsten Ansprüche an uns selbst und gewinnen so Designpreise, die sich sehen lassen können. Einfach formvollendet, funktional und schön anspruchsvoll. So ist die Designlinie von Grömo. Grömo – zeigt dem Regen, wo es langgeht!



ELEGANT.

PASSGENAU.

EINZIGARTIG. ✓

Der Design-Rinnenwinkel von Grömo ist ein echter Alleskönner – tolles Design und funktionales Meisterwerk in einem. Dank des eingezogenen Wulsts mit Einsteckhilfe lässt sich der Rinnenwinkel einfach von einer Person aufstecken. Der umlaufende Falz verhindert mögliches Überlaufen. Hergestellt im Plasma-Schweißverfahren, punktet er mit einer ansprechenden Gehrungsnaht und der durchgehend konstanten Materialstärke. Materialspannungen und unschöne Verformungen gehören der Vergangenheit an. Die exakte Winkelausführung garantiert eine optimale Passgenauigkeit.

Den Design-Rinnenwinkel gibt es in Titanzink für halbrunde Rinnen mit einer Größe von 333 mm als Außen- und Inneneckform.

OB INNEN- ODER AUSSENLIEGENDE ECKE – DEN DESIGN-RINNENWINKEL GIBT ES IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN.



OPTIMALE MATERIALSTÄRKE

Die durchgängig-konstante Materialstärke hält den Rinnenwinkel stabil und trotzdem elastisch.

FORMSCHÖNE GEHRUNGSNAHT

Der geschweißte Design-Rinnenwinkel behält selbst bei großen Temperaturschwankungen seine Form bei. Materialspannungen und unschöne Verwindungen gehören der Vergangenheit an. Die Gehrungsnaht ermöglicht eine exakte Winkel-führung, der Rinnenwinkel kann direkt an der Hauswand angebracht werden.

WEITERE STÄRKEN LIEGEN IM DETAIL.

VERSTÄRKUNGSECKE

Stärker, haltbarer, beanspruchbarer.
Dank der Verstärkungsecke hält der Rinnenwinkel
höchsten Beanspruchungen stand.



STECKBARKEIT

Grömo Rinnenwinkel erleichtern die Arbeit: Wo bisher mindestens zwei Personen notwendig waren, erlaubt die eingezogene Wulst mit Einsteckschlitz das schnelle und einfache Verbinden von Rinnenwinkel und Dachrinne durch eine Person.

Um das Regenwasser in Fließrichtung ideal über die Dachrinne zu leiten, wird der Rinnenwinkel auf der einen Seite unter die Rinne geschoben, indem die eingezogene Wulst des Winkels in die Rinne eingesteckt wird. Der Schlitz ist dabei vernachlässigbar. Auf der anderen Seite wird die Rinne unter den Rinnenwinkel geschoben, indem die Wulst der Rinne in den Einsteckschlitz der eingezogenen Winkelwulst gesteckt wird.

