Módulo dial SlimCom

Módulo dial con módem móvil integrado optimizado para conectar Dipper-(A)PT y Dipper-PTEC

- Elegante carcasa de aluminio para su instalación en pozos de observación de tuberías de 2“ de diámetro
- Fuente de alimentación autónoma con pilas
- Opciones de transferencia de llamadas: Descarga a través de datos móviles, FTP-Push, TCP-Push, SMS-Push, alarmas SMS
- Posibilidad de conexión de diferentes tipos de antenas

ISO 9001:2015 QZV Certificación la Calidad es nuestro Standard

D12_SlimCom_s_S1-2 02.11.2020

SlimCom

Con el módulo SEBA-dial-up „SlimCom“ sus datos llegarán inmediatamente a su oficina. Simplemente inserte la tarjeta de datos, conecte el SlimCom al Dipper, programe la dirección de destino y ¡listo! Ya sea para el día a día o para eventos especiales: su „SlimCom“ envía automáticamente todos los datos relevantes al servidor de comunicaciones que elija. Con la ayuda de intervalos de tiempo que se programan a su gusto, también es posible la parametrización remota o la recuperación de datos más convencional a través de datos móviles.
El módulo de transmisión a distancia de datos „SlimCom“ funciona con pilas alcalinas de manganeso estándar de 4 x 1,5 V, que son fácilmente intercambiables, o de forma opcional con pilas de litio. Dependiendo del intervalo de transmisión seleccionado, se pueden alcanzar varios años de vida útil con el mismo juego de pilas. El desacoplamiento energético de Dipper y „SlimCom“ garantiza la máxima seguridad de funcionamiento. Si en algún momento ocurre una avería, no afectará a la operatividad y funcionalidad de su Dipper. ¡Sus datos están seguros!
Para que eso no ocurra, el „SlimCom“ envía automáticamente un SMS a su teléfono móvil cuando la tensión de la batería desciende por debajo de un nivel crítico.
Además, el sistema de medición no sólo detecta esos eventos, sino que también reacciona rápidamente transmitiendo los datos de medición al centro de control en intervalos más cortos (el llamado Dynamic Push). Por lo tanto, siempre tiene todo bajo control. ¡Sobre todo cuando se depende realmente de ello!
El mantenimiento y la sustitución de la batería son también muy sencillos con el „SlimCom“: el „SlimCom“ puede extraerse fácilmente del punto de medición con la ayuda de un anilla de sujección integrada en la tapa del SEBA (opción). Gracias al práctico cierre de bayoneta, el cambio habitual de pilas también es sencillo.

Especificaciones técnicas

General:	Compatible con Dipper-PT y Dipper-PTEC con firmware ≥ 1.26	
Módem 3G:	**Redes compatibles:**	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+
	Frecuencias:	850/900/1700/1900/2100 MHz (mundial)
Módem 4G:	**Redes compatibles:**	GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+/LTE
	Frecuencias:	800/900/1800/2100/2600 MHz (mundial)
Módem GSM:	sólo alarma SMS y envío de SMS, sin retiro/recuperación con GSM	
Antena:	Conectable, conexión SMA, robusta y resistente a la intemperie (Posibilidad de conectar una antena externa, como por ejemplo para instalaciones subterráneas)	
Interfaces:	1x RS 232 interfaz de configuración, 1x RS 485 interfaz para la conexión del Dipper-PT/PTEC; Opción: Bluetooth a través de un módulo adicional SEBA BlueCon 2 RS 232	
Alimentación:	1.Estándar: 4 pilas alcalinas de manganeso de 1,5 V (Baby / C)	
	2. Opción: 4 baterías de litio de 3.6 V (Baby / C)	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ... +70 °C	
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C ... +60 °C	
Material de la carcasa:	Aluminio	
Dimensiones:	Ø 35 mm, longitud 448 mm	
Índice de protección:	Versión estándar: IP 67 (cuando está conectado)	
	Versión a prueba de inundaciones: IP 68 (cuando está conectado)	

Reservados todos los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso

Contacto:
SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 61 A • 87600 Kaufbeuren • Germany
Telefon: +49 (0) 8341 96 48 - 0 • E-Mail: info@seba.de • Web: www.seba.de