
AUTOUR DU CONDITIONNEMENT

Pompes & Robinets

TRANSVASEUR H

Utilisable pour tous les produits sauf les acides. S'adapte à tous les fûts métal et permet une vidange facile.




Structure : Corps de pompe, levier d'amorçage, tuyau de vidange en vinyle.

Tuyau en matière plastique souple.

Débit de course du levier : 1/4 litre.

Capacité de vidange : 13L/min.

SP




Pompe siphon. Montage sur tous types de fûts **plastique ou métal** jusqu'à 210 L.

Structure synthétique : résistante aux acides, produits caustiques et alcalins, désinfectants, huiles, etc.

Capacité de débit : 26L/min.

TIR FÛT

Pompe robuste, à technologie anti-retour « ball-valves » pour dosage précis (100% +/-10 de rendu des doses produits) sans désamorçage avec une excellente étanchéité. S'adapte à tous types de **fûts plastiques.**



POMPE MANUELLE M60

Pompe spéciale pour résister aux solvants. Pas de vis standard pour tous types de fûts métal. Levier d'amorçage, tube adaptable avec rallonge et bec verseur.



Structure : Pompe en polypropylène et pièces intérieures en polyéthylène.

Débit de course du levier : 1/4 litre.

PAL

Pompe plastique dur utilisable avec tous les produits S.I.D. conditionnés en bidons plastique de 5 L.






DP.SID

Système de dilution portable

PROPRIÉTÉS :

- Débit : 14 L/min.
- Bouchon pour fixation sur bidon plastique de 5L.
- Tuyau d'aspiration avec crépine et lesteur.
- Kit de 14 buses de calibration.

ROTAX



Robinet de vidange, à sphère laiton nickelé brossé.

S'adapte à tous types de fûts.

Arrivée 20/27– sortie 26/34.

Brise jet incorporé.

ROBINET STANDARD

Adaptable sur les tous les fûts



ROBINET 20 L

Adaptable sur les fûts de 20 L



SID

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

AGIR pour notre avenir

AUTOUR DU CONDITIONNEMENT

Supports bidon

SUPPORT BIDON 20L

Support mural pour tous bidons de 20 Litres rectangulaires.



SUPPORT BIDON 4.5 L

Support mural métallique en T pour les conditionnements plastiques des savons : LUXARYL.SID, SAVRYLOR et STARGEL.SID.



SUPPORT BIDON 5L

Support mural pour tous bidons de 5 Litres rectangulaires.
* sauf métal



Portes fût


PORTE FUT GM


Porte fût pour fûts métalliques de 600 mm de diamètre.

Structure tubulaire en acier galvanisé mécano-soudé.

Manutention par chariot élévateur ou gerbeur.

Capacité de stockage : fût de 220 L
Charge utile : 500 kg maxi.
Poids : 13.5 kg
Dimensions hors tout : L 1320 x l 600 x H 310 mm





BAC RETENTION

Caillebotis amovible pour le **stockage d'un ou plusieurs fûts*** selon modèle.

Structure mécano-soudée en tôle et plat de forte épaisseur finition, époxy vert.

Capacité de stockage : 2 fûts de 200 L ou 210 L
Contenance du bac : 320 L
Poids : 78 kg
Dimensions hors tout : L 1350 x l 920 x H 370 mm



PF

Porte fût pour le stockage des fûts de 25 ou 30 L

JUILLET 2014

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr
S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01
www.sid.be
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88