Präzisionsteile aus Duro- & Thermoplast

Technisches Datenblatt

Schwenkstück S-V

zur schwenkbaren Befestigung von ANDRESS Pneumatikzylinder PZK-V

Bauart		Spannzylinder
Betriebsdruck	p max.	1 bis 8 bar
Thermischer Anwendungsbereich		-25 °C bis +80 °C
Medium		Druckluft, geölt bzw. ölfrei
Material	Kolbenstange	nichtrostend
	Zylinderrohr	Messing
	Deckel	Duroplast, schlagfest
	Dichtungen	NBR

Anwendungsbereich

Wartungsfreie Kolbenstangenführung

Technische Informationen

Effektiver Kolben-Ø	[mm]	25	35
Gewicht		0,190	0,400

Materialnummer

Kolben-Ø	25	35
max. Hub		
25	0822416998	
50		0822417998

Kolben-Ø	B1	B2	D	EE	FB	H1	H2	L1	L2	MM	MT	TF	ZF
25	60	60	36	G 1/4	5,2	32	14	16	76	8	9	48	92
35	72,5	74	49	G 1/4	5,2	37,5	14	18	111	10	11	60	129

Johannes H. Andress GmbH & Co. KG
Werrastraße 31 | 99817 Eisenach
Tel. +49 3691 795460 | Fax +49 3691 795461
info@jhandress.de | **www.jhandress.de**