PERFORM 6500 TB UK

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie
ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Gamme PERFORM
La performance et la compétitivité d'un matériel, adapaté à un usage fréquent.

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

PERFORM 6500 TB UK

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	6,50
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,30
Conso. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	2,80
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH440
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 115V 32A - disjoncteur + 2 prises 230V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	87

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	89
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	544

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

PERFORM 6500 TB UK

ACCESSOIRES LIVRES

	Entonnoir		Manuel d'utilisation et d'entretien
	Plots de maintien au sol		Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

	RKB1	**Kit brouette**	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
	RKS2	**Kit entretien**	Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.
	R50	**Kit prise mâles**	Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10
	R51	**Kit prise mâles**	Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10
	R53	**Kit prise mâles**	Prise mâle R5 jaune 32A - 115V - Vendue(s) par 1 ou 5
	R54	**Kit adaptateurs**	Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
	R55	**Kit adaptateurs**	Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
	R56	**Kit adaptateurs**	Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
	RH1	**Housse de protection**	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
	RBAC	**Bac de rangement**	Bac de rangement amovible

PERFORM 6500 TB UK - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

RLIFT2	**Arceau de levage central**	Arceau de levage central

PERFORM 6500 TB UK - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com