


NH334

NH334 - Passe-fil étanche

EPDM

Noir,Gris



Livré fermé - Design unique incluant une membrane "Pushout" de 0,25 mm d'épaisseur pour garantir l'étanchéité autour du câble - Peut-être installé des 2 côtés en fonction de votre application - Antivibration.
Facile, rapide à installer manuellement
Convient parfaitement aux panneaux plastique ou métal : épaisseurs de, 0.5 à 4 mm.
EPDM - 56 Shore A - Sans halogène
Silicone possible sur demande

Référence	Ø cable	Dimension	Ø Trou	Epaisseur	D	L	L1	Couleur	Colisage
* NH33488315	11 à 17	M25	25.5	1,0-4,0	30.5	21.3	15.3	GRIS (RAL7001)	200
* NH33488320	15 à 20	M32	32.5	1,0-4,0	38.5	24.6	18.6	GRIS (RAL7001)	100
* NH33488325	19 à 28	M40	40.5	1,0-4,0	48.5	29.5	21.7	GRIS (RAL7001)	50
* NH33488330	27 à 35	M50	50.5	1,0-4,0	60.5	34.8	25	GRIS (RAL7001)	50
* NH33488332	34 à 45	M63	63.5	1,0-4,0	73.5	40	28.9	GRIS (RAL7001)	5
* NH33488340	5 à 7	Pg9	16	1,0-4,0	21	17.8	10.3	GRIS (RAL7001)	500
* NH33488350	10 à 14	Pg16	23	1,0-4,0	28	21.6	14.7	GRIS (RAL7001)	200
* NH33488355	14 à 20	Pg21	29	1,0-4,0	35	24.6	17.6	GRIS (RAL7001)	100
* NH33488360	20 à 26	Pg29	38	1,0-4,0	46	28.5	20	GRIS (RAL7001)	50
* NH33488365	26 à 35	Pg36	48	1,0-4,0	58	34.9	23.9	GRIS (RAL7001)	50
* NH33488500	4 à 7	M12	12.5	0,5-2,0	20	12.8	5.6	NOIR	500
* NH33488505	5 à 9	M16	16.5	1,0-4,0	21	17.7	11	NOIR	500
* NH33488515	11 à 17	M25	25.5	1,0-4,0	30.5	21.3	15.3	NOIR	200
* NH33488520	15 à 20	M32	32.5	1,0-4,0	38.5	24.6	18.6	NOIR	100
* NH33488525	19 à 28	M40	40.5	1,0-4,0	48.5	29.5	21.7	NOIR	50
* NH33488530	27 à 35	M50	50.5	1,0-4,0	60.5	34.8	25	NOIR	50
* NH33488532	34 à 45	M63	63.5	1,0-4,0	73.5	40	28.9	NOIR	5
* NH33488535	3 à 5	Pg7	13	0,5-2,0	20	12.6	5.6	NOIR	500
* NH33488545	7 à 10	Pg11	19	1,0-4,0	24	19.8	12.7	NOIR	500
* NH33488550	10 à 14	Pg16	23	1,0-4,0	28	21.6	14.7	NOIR	200

* NH33488560	20 à 26	Pg29	38	1,0-4,0	46	28.5	20	NOIR	50
* NH33488565	26 à 35	Pg36	48	1,0-4,0	58	34.9	23.9	NOIR	50
NH33488300	4 à 7	M12	12.5	0,5-2,0	20	12.8	5.6	GRIS (RA L7001)	500
NH33488305	5 à 9	M16	16.5	1,0-4,0	21	17.7	11	GRIS (RA L7001)	500
NH33488310	8 à 13	M20	20.5	1,0-4,0	25.5	20	13.4	GRIS (RA L7001)	500
NH33488335	3 à 5	Pg7	13	0,5-2,0	20	12.6	5.6	GRIS (RA L7001)	500
NH33488345	7 à 10	Pg11	19	1,0-4,0	24	19.8	12.7	GRIS (RA L7001)	500
NH33488405	5 à 9	M16	16.5	1,0-4,0	21	17.7	11	GRIS (RA L7035)	500
NH33488510	8 à 13	M20	20.5	1,0-4,0	25.5	20	13.4	NOIR	500
NH33488540	5 à 7	Pg9	16	1,0-4,0	21	17.8	10.3	NOIR	500