

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE **EUROWINTER L22**

Réf. 1LAWO Taille 8 >> 11

Jauge **13**

ENDUCTION LATEX

GANTS ANTI-FROID



Les +

- Protection contre le froid
- Grip exceptionnel même en milieu humide Double enduction en latex pour plus d'étanchéité
- Manutentions




TAILLE	RÉFÉRENCE
8	1LAWO08
9	1LAWO09
10	1LAWO10
11	1LAWO11

DESCRIPTION

Tricot orange sans couture en acrylique haute visibilité de jauge 13.
Enduction fine de la paume en latex orange associée à une enduction supplémentaire en mousse de latex effet « grainé ».
Protection contre le froid (EN 511)
Grip exceptionnel même en milieu humide et niveau d'étanchéité le plus élevé de sa catégorie.
Excellente résistante à l'abrasion et à la déchirure.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation pour plus de confort.
Couleur de la paume peu salissante. Idéal pour les travaux de manutentions.

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAGS / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Milieu froid
-  Maintenance
-  Logistique
-  Travail du bois
-  Assainissement
-  Déchets et recyclage

NORMES

CE Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/06/16/0750.
Délivré par CTC (75)

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2003

A B C D
4 2 3 1



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (2/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)



EN 511:2006

A B C
X 1 X



- Résistance au froid convectif (X/4)
- Résistance au froid de contact (1/4)
- Résistance à l'eau (X/1)

