



HX 3000 C

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

HX 3000 C

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------|
| Gamme | INTENS |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance max LTP (kW) * | 3 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 3,10 |
| Conso. 75% (L/h) * | 1,30 |
| Autonomie 75% (h) * | 2,40 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 98 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 84 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 69 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|---------|
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX200 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 196 |
| Capacité huile (L) | 0,60 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| | |
|----------------------|---------------------|
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|----|
| Longueur (cm) | 59 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 43 |
| Poids Net (kg) | 41 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 60,50 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 44 |
| Poids (kg) | 43 |
| Type de palette | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette | 15 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 145 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 661 |



ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R01

Protection différentielle

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



R05M

Inverseur de source manuel

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R06

Kit brouette

Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



R15

Quick Lock

Spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe électrogène SDMO, ce dérouleur offre à l'utilisateur, grâce à son câble de 20m (3X1,52H07-RNF), une grande liberté de mouvement. Pour votre sécurité, il est équipé d'une fiche avec protection différentiel



RBH1

Bidons d'huile

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Bidons d'huile

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Housse de protection

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM

Kit fiches mâles

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ

Piquet de Terre

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.



RKD1

Protection différentielle

Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.