

PERFORM 4500 GAZ

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Bicarburation Essence sans plomb ou GPL
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie
Ce groupe électrogène fonctionne, de base, en BICARBURATION. Il peut donc fonctionner soit à l'essence sans ploms, soit au GPL via la manette d'arrivée d'essence (fermée, alimentation en GPL ; ouverte, alimentation en essence)

Gamme PERFORM
La performance et la compétitivité d'un matériel, adapaté à un usage fréquent.

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer s niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateur engagement sécurité et qualité.

PERFORM 4500 GAZ

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM	
Fréquence (Hz)	50	
Tension nominale (V)	230	
Nombre de Phase	Monophasé	
Carburant	Essence	GPL
Puissance max LTP (kW) *	4,20	3,90
Réservoir (L)	7,30	-
Conso. 75% (L/h) *	1,70	0
Autonomie 75% (h) *	4,30	-
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97	
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83	
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69	

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH395
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	49
Poids Net (kg)	63

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,50
Poids (kg)	65
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	400

PERFORM 4500 GAZ - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

PERFORM 4500 GAZ

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir		Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol		Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

	**R01**	**Protection différentielle**	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
	**R05M**	**Inverseur de source manuel**	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
	**RKB1**	**Kit brouette**	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
	**RKS2**	**Kit entretien**	Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.
	**RH1**	**Housse de protection**	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
	**RPM**	**Kit fiches mâles**	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
	**RPQ**	**Piquet de Terre**	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
	**RKD1**	**Protection différentielle**	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.
	**RLIFT**	**Arceau de levage central**	Arceau de levage central

PERFORM 4500 GAZ - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PERFORM
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com