J250UC3





Réf. moteur	6090HF485-287
Réf. Alternateur	AT01512T
Classe de performance	G3

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	60
Tension de Référence (V)	480/277
Coffret Standard	APM303
Coffret en Option	TELYS
Coffret en Option	BORNIER

PUISSANCES

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	250	312	227	284	375
440/254	250	312	227	284	409
220/127	250	312	227	284	819
208/120	243	304	221	276	844
600/347	250	312	227	284	300

ENCOMBREMENT VERSION COMPACT

Longueur (mm)	2900
Largeur (mm)	1300
Hauteur (mm)	1720
Poids net (kg)	2280
Capacité de réservoir (L)	390

ENCOMBREMENT VERSION INSONORISEE

Réf Ciale de l'insonorisation	M227
Longueur (mm)	4004
Largeur (mm)	1380
Hauteur (mm)	2145
Poids net (kg)	3230
Capacité du réservoir (L)	390
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	0
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	73

DESCRIPTIF

- Regulation electronique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J250UC3

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	JOHN DEERE
Réf. moteur	6090HF485-287
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Cylindrée (L)	8,98
Refroidissemen air admission	Air/Air DC
Alésage (mm) x Course (mm)	118,40 x 136
Taux de compression	16 : 1
Vitesse (RPM)	1800
Vitesse de pistons (m/s)	8,16
Puissance ESP (kW)	287
Classe de régulation (%)	+/- 0.5%
BMEP (bar)	19,40
Type de régulation	Electronique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	40
Température d'eau max (C°)	110
Température d'eau en sortie (C°)	93
Puissance ventilateur (kW)	14
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	20
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene
Thermostat HT (°C)	82-94

EMISSIONS

Emission PM (g/kW.h)	0.104
Emission CO (g/kW.h)	0.51
Emission HC+NOx (g/kW.h)	3.73
Emission HC (g/kW.h)	0.11

ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP 60Hz (°C)	434
Débit gaz d'échappement @ ESP 60Hz (L/s)	833,33
Contre-pression echappement (mm H2O)	1000

CARBURANT

Conso. 110% (L/h)	68,24
Conso. 100% charge (L/h)	61,18
Conso. 75% charge (L/h)	46,59
Conso. 50% charge (L/h)	31,65
Débit max. pompe fuel (L/h)	240

HUILE

Capacité huile (L)	35
Pression huile mini (bar)	1,90
Pression huile maxi (bar)	2,60
Conso. d'huile 100% charge (L/h)	0,15
Capacité huile carter (L)	34

BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	217
Chaleur rayonnée (kW)	35
Chaleur rejetée dans l'eau (kW)	118+72

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	375
Débit d'air combustion (L/s)	366,67

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J250UC3

CARACTÉRISTIQUES ALTERNATEUR

DONNEES GENERALES

Réf. Alternateur	AT01512T
Nombre de Phase	Triphasé
Facteur Puissance (cos Phi)	0,80
Altitude (m)	0 à 1000
Survitesse (rpm)	2250
Nombre de pôles	4
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Non
Classe d'isolement	H
Classe T° (H/125°) en continue 40°C	H / 125°K
Classe T° en secours 27°C	H / 163°K
Régulation AVR	Oui
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<2.5
Distorsion Harmonique Totale en charge DHT (%)	<2.5
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50
Forme d'onde : CEI = FHT	<2
Nombre de paliers	1
Accouplement	Direct
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500
Indice de protection	IP 23
Technologie	Sans bague ni balai

AUTRES DONNEES

Puissance nominale continue 40°C (kVA)	300
Puissance secours 27°C (kVA)	337
Rendement à 100% de la charge (%)	92,80
Débit d'air (m3/s)	0,51
Rapport de court circuit (Kcc)	0,4130
R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	327
R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	196
CT transitoire à vide (T'do) (ms)	2105
R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	15,50
CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	100
R. longitudinale subtransitoire saturée (X"d) (%)	9,30
CT subtransitoire (T"d) (ms)	10
R. transversale subtransitoire saturée (X"q) (%)	11,50
CT subtransitoire (T"q) (ms)	10
R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	0,50
R. inverse saturée (X2) (%)	10,42
CT de l'induit (Ta) (ms)	15
Courant d'excitation à vide (io) (A)	1,03
Courant d'excitation en charge (ic) (A)	3,90
Tension d'excitation en charge (uc) (V)	33
Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	580,40
Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	3
Perte à vide (W)	5537,97
Dissipation de chaleur (W)	18597,40
Taux de déséquilibre maximum (%)	100

ENCOMBREMENT

Encombrement DW


Réf Ciale de l'insonorisation	M227 DW
Longueur (mm)	4056
Largeur (mm)	1380
Hauteur (mm)	2340
Poids net (kg)	3700
Capacité du réservoir (L)	950
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	0
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	73

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

J250UC3

COFFRET

APM303, l'essentiel en toute simplicité



L'APM303 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique. Il propose les fonctionnalités suivantes :
Mesures:
Tension simples et composées, niveau fuel.
(Option : courants puissances actives, puissances apparentes, facteurs de puissance, compteur d'énergie kW/h, pression d'huile, température de liquide de refroidissement)
Supervision :
Communication Modbus RTU sur RS485
Reports :
(Option : 2 reports configurables)
Protections :
Survitesse, minimum et maximum de tension, minimum et maximum de fréquence, pression d'huile, température de liquide de refroidissement (maximum de puissance active P<66kVA)
Traçabilité :
Pile de 12 événements mémorisés
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique de l'APM303.

TELYS, ergonomique et convivial



Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste très accessible grâce à un travail en profondeur sur l'optimisation de l'ergonomie et de la convivialité. Avec un grand écran de visualisation, des boutons et une molette de défilement, il opte pour la simplicité et met l'accent sur la communication.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques : Voltmètre, Ampèremètre, Fréquencemètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence, Niveau fuel.

Ergonomie : Molette de navigation entre les différents menus.

Communication : Logiciel de pilotage et conduite à distance, connexions USB, connexion PC.

Pour plus d'informations sur le produit et ses options, veuillez consulter la documentation commerciale.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

BORNIER



Le coffret sert de simple bornier pour le raccordement d'une armoire électrique.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Bouton d'arrêt d'urgence, bornier de raccordement client, conformité CE.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.