

SCRUBTEC 651/653/661 - Autolaveuses moyen modèle

Une gamme tout simplement plus performante



- Trois largeurs de travail disponibles (51, 53 et 61cm) et une cylindrique de 51 cm.
- Châssis en acier laqué anti-corrosion et réservoirs en polyéthylène rotomoulé.
- Tête de brosse à 2 moteurs et 2 brosses pour plus de rendement et d'efficacité.
- Réservoirs de solution et de récupération de 55L.
- Protection des batteries contre les décharges profondes.
- Vidange facilitée par un long flexible.
- Montage/démontage de la brosse automatique (version B).
- Embouchure détachable en cas de choc.
- Tête de lavage décalée avec galet de déviation.
- Coupure des brosses et de la solution à l'arrêt.
- L'accès large au réservoir de récupération.
- La pression de nettoyage ajustable permet d'obtenir des résultats optimaux dans toutes les situations (version BL).
- Kit MCE de mélange de chimie embarqué avec réglage de dilution au tableau de bord en option.
- Livrée prête à l'emploi.

Baptisée série SCRUBTEC 6, cette gamme permet aux utilisateurs de faire leur choix entre plusieurs largeurs de nettoyage. En plus du plateau de brosse interchangeable, les autres fonctionnalités incluent un niveau sonore exceptionnellement faible, une pression de nettoyage ajustable et un tableau de bord conçu pour réduire les erreurs de manipulations. Existent en version batteries ou à câble.



DONNÉES TECHNIQUES	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Largeur de lavage (mm)	510	510	530	530	530	530	610	610
Largeur de l'embouchure (mm)	760	760	760	760	760	760	810	810
Rendement théorique / effectif (M ² /H)	2860/1720	2860/1720	2120/1275	2120/1275	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055
Vitesse de travail (km/h)	5.6	5.6	4	4	5.6	5.6	5.6	5.6
Réservoir solution/récupération (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	-	530/508	530/508	530/508	530/508	305/305	305/305
Moteur de brosse	2x400	2x400	480	480	480	480	2x350	2x350
Pression de brosse (kg)	28	28	25	25	25/45	25/45	20/40	20/40
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	570	570	153	153	153	153	230	230
Brush quantity and type	2 Cylindrical	2 Cylindrical	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	2 Disc	2 Disc
Voltage/fréquence (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
Pente admissible max (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
Rayon de braquage (mm)	137	137	142	142	142	142	146	146
Dimensions lxlxh (cm)	1253x575x1088	1253x575x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1311x646x1088	1311x646x1088
Poids (kg)	105	196	87	179	95	186	95	186
Niveau sonore (dB(A))	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Caractéristiques								
Version lavage à disque			•	•	•	•	•	•
Avec moteur de traction	•	•			•	•	•	•
Version batterie	•	•	•	•	•	•	•	•
Version lavage cylindrique	•	•						
Pression brosse ajustable					•	•	•	•
Chargeur intégré		•		•		•		•
ACCESSOIRES DE SÉRIE								
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400		80564400		80564400		80564400
CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
BROSSE NYLON DURE BLEUE								L08603842
BROSSE PROLENE 530MM				L08837025		L08837025		
ROULEAU PPL 0 4 SOUPLE		909 5823 000						
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 33/840MM							9100000280	9100000280
LAMELLES NON MARQUANTE 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279		
ARTICLE N°.	9087192020	9087193020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020	9087195020	9087196020