
S1: INTERUTTORE BIPOLARE.
COMP: COMPRESSORE (380V).
MC1: MOTORE PER VENTOLE SUPPLEMENTARE CONDENSATORE (CONTROLLO SCHEDA).
MC2: MOTORE PER VENTOLE SUPPLEMENTARE CONDENSATORE (CONTROLLO EW961).
MC3: MOTORE PER VENTOLE SUPPLEMENTARE CONDENSATORE (CONTROLLO EW961).
MC: VENTOLA SU CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE(PARALLELO COMPRESSORE).
M2: MOTORE PER VENTOLE SU EVAPORATORE (220V).
R1: RESISTENZA INTERNA ALLA PLASTICA DI BORDO PORTA.
R2: RESISTENZA INTERNA RISCALDAMENTO COMPRESSORE (220V).
K1: RELE' PER ALIMENTEZIONE 380V.
K2: RELE' PER ALIMENTEZIONE COMPRESSORE.
K3: RELE' PER ALIMENTEZIONE VENTOLE INTERNE.
MICRO PORTA: INTERRUTTORE PORTA APERTA.
PROBE NTC SCAMBIATORE: SONDA DI CONTROLLO SURRISCALDAMENTO CONDENSATORE.
ROOM PROBE NTC: SONDA NELLA CAMERA REFRIGERATA NTC.
PROBE PTC CORE: SONDA SPILLONE PTC PER LA TEMPERATURA INTERNA DELL'ALIMENTO DA ABBATTERE.
S0: MAGNETOTERMICO BIPOLARE(220V).
PRESS: PRESSOSTATO NC INTERVENTO ALTA PRESSIONE.
COND: CONDENSATORE DI SPUNTO PER VENTOLA INTERNA **(DIAMETRO 250 1 microF) (DIAMETRO 300 2 microF).**

S: BIPOLAR SWITCH
COMP: COMPRESSOR (380V)
MC1: FAN MOTOR, ADDITIONAL CONDENSER (CONTROL BOARD)
MC2: FAN MOTOR, ADDITIONAL CONDENSER (CONTROL PANEL EW961)
MC3: FAN MOTOR, ADDITIONAL CONDENSER (CONTROL PANEL EW961)
MC: FAN MOTOR ON CONDENSER AND COMPRESSOR COOLING (PARALLEL COMPRESSOR)
M2: FAN MOTOR ON EVAPORATOR (220V).
R1: INTERNAL HEATER ON DOOR FRAME PLASTIC
R2: INTERNAL HEATER FOR COMPRESSOR (220V)**K1:** RELAY FOR POWER SUPPLY (380V)
K2: RELAY FOR COMPRESSOR POWER SUPPLY
K2: RELAY FOR FANS POWER SUPPLY
DOOR MICRO: OPEN DOOR SWITCH
EXCHANGER PROBE NTC: CHECK PROBE FOR CONDENSER OVERHEATING
ROOM PROBE PTC: PTC PROBE IN THE REFRIGERATED ROOM
PTC CORE PROBE: PTC CORE PROBE FOR THE INTERNAL TEMPERATURE OF THE FOOD TO BE BLASTED
S0: BIPOLAR BREAKER (220V)
PRESS: PRESSOSTAT NC FOR HIGH PRESSURE INTERVENTION
COND: CONDENSER FOR THE INTERNAL FAN **(DIAMETER 250 1 microF) (DIAMETER 300 2 microF)**

S1: مفتاح قاطع ثنائي القطبية
COMP: مكبس (380 فولت).
MC1: محرك للمراوح الإضافية للمكثف (التحكم بالبطاقة).
MC2: محرك للمراوح الإضافية للمكثف (تحكم EW961).
MC3: محرك للمراوح الإضافية للمكثف (تحكم EW961).
MC: مروحة تبريد للمكثف وللمكبس (مكبس على التوازي).
M2: محرك للمراوح الموجودة على المبخر (220 فولت)
R1: المقاومة الداخلية على حافة الباب البلاستيكية.
R2: مقاومة داخلية لتسخين المكبس (220 فولت).
K1: رليه تغذية 380 فولت.
K2: رليه لتغذية المكبس.
K3: رليه تغذية للمراوح الداخلية.
MICRO PORTA: مفتاح لقطع التيار والباب مفتوح.
PROBE NTC SCAMBIATORE: أداة استشعار للتحكم في زيادة حرارة المكثف.
ROOM PROBE PTC: أداة استشعار في الغرفة المبردة NTC.
PROBE PTC CORE: أداة استشعار PTC لدرجة الحرارة الداخلية للغذاء المطلوب تبريد حرارته.
S0: مغناطيس حراري ثنائي القطبية (220 فولت).
PRESS: بريسوستات NC للتدخل في الضغط العالي.
COND: مكثف ابتدائي للمروحة الداخلية **(انظر microF 1 250).**
(انظر microF 2 300).



REV.	MODIFICHE	DATA	NOME RIC.
03	CAMBIO_SCHEDA_ELIWELL	27/08/12	UFF.TECNICO
02	CAMBIO_STRUMENTO_EW	27/06/11	UFF.TECNICO
01	DISEGNATO	09/02/07	UFF.TECNICO

CODICE: EL_ABB_15T_20T

NOME		DATA
DISEGNATO	UFF.TECNICO	09/02/07
CONTROLLATO	UFF.QUALITÀ	09/02/07

PERCORSO FILE

UNITA' DI MISURA	TOLLERANZA	SCALA
		1:2

MODELLO: ABB_15T_20T
DESCRIZIONE: ABBATTITORE/COUNTER