

## Dualfix Durable spouwanker

Dualfix Durable spouwanker is ontwikkeld voor het gebruik in combinatie met Dualfix LFN isolatieplug in PP of Nylon PA6 uitvoering. Dit voor traditioneel metselwerk met mortelvoegen.

Hierdoor is het Dualfix Durable anker het meest duurzame spouwanker (na RVS) voor gebruik in combinatie met isolatiepluggen.

Het Dualfix systeem beschikt over een CE markering voor combinatie isolatieplug + spouwverankering.

## Technische omschrijving

- Materiaal draad: staaldraad met Dualfix Durable flexcoating
- Dikte draad: min 4.25 mm
- Treksterkte draad: 450N – 550N
- Corrosiebestendigheid anker volgens ISO 9227: 1200 u (±25 jaar)\*
- CE markering: test volgens NEN845 + NEN846
- Lengte slagdraad: 70 mm
- Punt spouwanker: afgeronde conische punt, géén plugverlies
- $\lambda$ -waarde: 50 w/mK

## Assortiment

Code	Lengte	Stuks/doos
CLFN220 DU	220 mm	200
CLFN250 DU	250 mm	200
CLFN275 DU	275 mm	200
CLFN300 DU	300 mm	200
CLFN320 DU	320 mm	200
CLFN360 DU	360 mm	100
CLFN400 DU	400 mm	100



Traditioneel verzinkt anker na 500 uur zoutsproeitest



Dualfix Durable anker na 500 uur zoutsproeitest