

Etais Méga-Lourds "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 76,1 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 60,3 x 3,6 mm
- Broche imperdable Ø 16 mm
- Platines 140 x 140 x 8 mm
- Manchon fonte GS
- Anti-déboîtement fixe
- Garde à la main

Options

- Renfort de pied
- Anti-déboîtement démontable
- Couleur client



Coulisse
Ø 60,3 x
3,6 mm

Broche
imperdable
Ø 16 mm

Ø fût
76,1 x 2,7
mm

Platine
140 x 140
x 8 mm



Broche imperdable

Tableau des charges admissibles

Références version galvanisée	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 3														
			1,00	1,50	1,90	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	
S76EG0B30302	1,00 / 1,67	16	4000	4000	3900												
S761G0B30202	1,90 / 3,15	21			4000	4000	4000	4000	4000	3400							
S762G0B30202	2,01 / 3,60	24				4000	4000	4000	4000	3800	3400						
S763G0B30202	2,30 / 4,10	26					4000	4000	4000	4000	4000	3000					
S764G0B30202	2,55 / 4,60	28,5							4000	4000	4000	3100	2800				
S765G0B30202	2,95 / 5,05	31								4000	4000	3200	2900	2300			
S766G0B30202	3,02 / 5,50	34									4000	4000	4000	3100	2600	1800	
S767G0B30202	3,42 / 6,04	37										4000	4000	4000	3000	2000	1600

Autres dimensions nous consulter.