


Caratteristiche Generali <i>General Features</i>	Applicazioni <i>Applications</i>	Avviamento HD <i>Starter Battery HD</i>
	Codice di produzione <i>Battery's code</i>	125 534S
	Tipo Box <i>Case Size</i>	TIPO B <i>B TYPE</i>
	Dimensioni <i>Dimensions</i>	513X223X223
	Fissaggio <i>Base Hold down</i>	B00

Caratteristiche Elettriche <i>Electrical Features</i>	Tensione <i>Voltage</i>	12V
	Capacità (20h) <i>Battery Capacity (20h)</i>	180Ah±5%
	Attitudine all'avviamento <i>Cold Cranking Amps CCA</i>	1100A±5% EN
	Condizioni di carica <i>Charge condition</i>	Tipo Aperto <i>Vented Battery</i>
	Polarità <i>Terminals Layout</i>	3

Caratteristiche Costruttive <i>Construction Features</i>	Box <i>Case</i>	Materiale <i>Material</i>	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	Coperchio <i>Lid</i>	Materiale <i>Material</i>	Polipropilene <i>Polypropylene</i>
		Colore <i>Colour</i>	Bianco <i>White</i>		Colore <i>Colour</i>	Nero <i>Black</i>
	Tappi <i>Plugs</i>	Tipo <i>Type</i>	A vite - M27 <i>Screw caps - M27</i>	Maniglia <i>Handle</i>	Tipo <i>Type</i>	Flessibile laterale <i>Flexible Lateral</i>
		Colore <i>Colour</i>	Nero <i>Black</i>			
	Separatore <i>Separator</i>	Materiale <i>Material</i>	Polietilene <i>Polyethylene</i>	Separatore <i>Separator</i>	Tipo <i>Type</i>	In busta <i>Envelope</i>
	Piastre positive <i>Positive plates</i>	Materiale <i>Material</i>	Pb-Ca-Sn	Piastre negative <i>Negative plates</i>	Materiale <i>Material</i>	Pb-Ca-Sn

Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Densità <i>Density</i>	1280g/cm ³
	Altezza sopra le piastre <i>Height over the plates</i>	30mm ± 5mm
	Peso dell'acido <i>acid's weight</i>	14kg

Pesi/Palietizzazione <i>Weights/Pallettisation</i>	Peso totale <i>Weight filled</i>	47kg ± 1kg
	Q.tà per pallet Italia <i>Quantity per pallet Italy</i>	21/3
	Q.tà per pallet Estero <i>Quantity per pallet Foreign</i>	21/3

Disegno <i>Drawing</i>						
	Tipo Box <i>Case size</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>				Tipo Coperchio <i>Lid Type</i>
	Tipo B	A 513	B 223	C 488	D 223	H 223